



Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4x6 ОК  
 (N) 0.66кВ (м) АЛЮР 00-  
 00004541

00-00004541

## Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.015
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	14.92
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	6
Огнестойкость	В соответствии IEC 60331-21-2011
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(А)-FRLS
Форма жил проводника	Круглая



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.015

Гарантийный срок

5 лет