



Кабель ВВГнг(А)-LS 1x10 ОК
 0.66кВ С (м) АЛЮР 00-
 00004985

00-00004985

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.01
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	1
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	7.66
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	10
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(А)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина,м

0.01

Гарантийный срок

5 лет