ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель ВВГнг(А)-LS 1х35 Б МК 0.66кВ (м) АЛЮР 00-00005141

00-00005141

Общие

Бронированый	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.015
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Количество жил	1
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	12
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение u ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	35
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(А)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.015

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Гарантийный срок	5 лет