



Кабель ВВГнг(А)-LS 5x16 ОК (N PE) 0.66кВ (м) АЛЮР 00-00005664

00-00005664

## Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.023
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	5
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	19.86
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	16
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(А)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Ширина,м

0.023

Гарантийный срок

5 лет