



Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3x6 ОК  
 (N PE) 0.66кВ (м) АЛЮР 00-  
 00006176

00-00006176

## Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.01
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	6
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> , кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	6
Огнестойкость	В соответствии IEC 60331-21-2011
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГ-Пнг(А)-FRLS
Форма жил проводника	Круглая



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.02