





Кабель ППГнг(A)-FRHF 3x1.5 (N PE) 0.66кB (м) ИВКЗ 00-00019127

00-00019127

Общие

Бронированый Нет

Вид товара Кабель силовой

Высота,м 0.01

Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С -50...70

Изоляция жилы Полимерная композиция без галогенов

Класс проводника 1 - однопроволочная

Количество жил 3

Максимально допустимая температура проводника ,град.С 70

Маркировка жил Цвет

Материал внешней оболочки Полимерная композиция без галогенов

Материал проводника Медный голый

Наличие экрана Нет

Наружный диаметр (прибл.) ,мм 9.33

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Нет

Номинальное напряжение и ,кВ 0.66

Номинальное сечение проводника ,кв.мм 1.5

Огнестойкость В соответствии с EN 60332-3-22

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С -15

Свинцовая оболочка Нет

Серия ППГнг(A)-FRHF

Форма жил проводника Круглая



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Гарантийный срок

Черный

0.01

5 лет