




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru




Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2.5
(N PE) 0.66кВ (м) ИБКЗ 00-
00019282

00-00019282

Описание

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.021
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...70
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	10.17
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U ₀ ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-3-22
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С	-15



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Нет

Серия

ВВГнг(A)-FRLSLTx

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.021