



Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6 0.66кВ (м) ИВКЗ 00-00019296

00-00019296

Общие

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Бронированный | Нет |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота, м | 0.016 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...70 |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 5 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 70 |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Медный голый |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 15.26 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение u ,кВ | 0.66 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 6 |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | -15...-15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Серия | ВВГнг(А)-FRLSLTx |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Цвет внешней оболочки | Черный |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина,м

0.016

Гарантийный срок

5 лет