



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx  
2x1.5 (N) 0.66кВ (м) ИБКЗ 00-  
00019750

00-00019750

## Описание

### Общие

|                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Бронированный                                                        | Нет                            |
| Вид товара                                                           | Кабель силовой                 |
| Высота,м                                                             | 0.005                          |
| Гарантийный срок                                                     | 5 лет                          |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С       | -50...70                       |
| Изоляция жилы                                                        | Поливинилхлорид (PVC)          |
| Класс проводника                                                     | 1 - однопроволочная            |
| Количество жил                                                       | 2                              |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С                | 70                             |
| Маркировка жил                                                       | Цвет                           |
| Материал внешней оболочки                                            | Поливинилхлорид (PVC)          |
| Материал проводника                                                  | Медный голый                   |
| Наличие экрана                                                       | Нет                            |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм                                        | 8.86                           |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да                             |
| Номинальное напряжение U <sub>0</sub> ,кВ                            | 0.66                           |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм                                | 1.5                            |
| Огнестойкость                                                        | В соответствии с EN 60332-3-22 |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С             | -15                            |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Нет

Серия

ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.009