





Кабель ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx 3x2.5 (N PE) 0.66кВ (м) ИВКЗ 00-00019756

-15

00-00019756

Описание

Общие

Бронированый Нет Вид товара Кабель силовой Высота,м 0.019 Гарантийный срок 5 лет Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С -50...70 Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Класс проводника 1 - однопроволочная 3 Количество жил 70 Максимально допустимая температура проводника ,град.С Маркировка жил Цвет Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC) Материал проводника Медный голый Наличие экрана Нет 10.17 Наружный диаметр (прибл.),мм Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да 0.66 Номинальное напряжение и ,кВ Номинальное сечение проводника, кв.мм 2.5 Огнестойкость В соответствии с EN 60332-3-22

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Серия

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Нет

ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx

Круглая

Черный

0.019