ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель ППГ-Пнг(А)-FRHF 2х1.5 (N) 0.66кВ (м) ИВКЗ 00-00019762

00-00019762

Общие

Бронированый	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.007
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...70
Изоляция жилы	Полимерная композиция без галогенов
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Полимерная композиция без галогенов
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	9.5
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение u ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-3-22
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С	-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ППГ-Пнг(А)-FRHF

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.007