



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель АВБШв 4х16 ОК (N)
0.66кВ (м) Цветлит 00-
00128054

00-00128054

Описание

предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.

Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.024
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	20.4823
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	16
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Нет

Серия

АВБШв

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.024

Гарантийный срок

5 лет