



## Кабель АВВГнг(А)-LS 1x185 МК Б 1кВ (м) Цветлит 00-00137734

00-00137734

### Описание

Предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.

### Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.024
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	350
Марка кабеля/провода	АВВГнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	23
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ	1



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	185
Огнестойкость	С пониженной пожарной опасности
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-50...50
Свинцовая оболочка	Нет
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.024