



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель АВВГнг(А)-LS 1х240 МК Б 1кВ (м) Цветлит 00-00137735

00-00137735

Описание

Предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.026
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	350
Марка кабеля/провода	АВВГнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	26.1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение и ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	240



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Огнестойкость

С пониженной пожарной опасности

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С

-50...50

Свинцовая оболочка

Нет

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.026

Гарантийный срок

5 лет