



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



Кабель ППГ-Пнг(А)-FRHF 3x1.5  
OK (N PE) 0.66кВ (м) Цветлит  
00-00140365

00-00140365

## Описание

Кабели применяются для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабели предназначены для прокладки в производственных и офисных помещениях, оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной техникой, в жилых и общественных зданиях (в медицинских и учебных заведениях, магазинах и т. д.)

## Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.009
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Полимерная композиция без галогенов
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	160
Марка кабеля/провода	ППГ-Пнг(А)-FRHF
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Полимерная композиция без галогенов
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> , кВ	0.66



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	Да
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ППГ-Пнг(А)-FRHF
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.009
Гарантийный срок	5 лет