





Кабель ППГ-Пнг(A)-FRHF 3x1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Цветлит 00-00140365

Нет

1.5

00-00140365

Описание

Кабели применяются для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабели предназначены для прокладки в производственных и офисных помещениях, оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной техникой, в жилых и общественных зданиях (в медицинских и учебных заведениях, магазинах и т. д.)

Общие

Бронированый

Вид товара Кабель силовой
Высота,м 0.009
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С -50...50
Защитный провод заземления Да
Изоляция жилы Полимерная композиция без галогенов

Класс проводника 1 - однопроволочная

Количество жил 3

Максимально допустимая температура проводника ,град.С 160

Марка кабеля/провода ППГ-Пнг(A)-FRHF

Маркировка жил Цвет

Материал внешней оболочки Полимерная композиция без галогенов

Материал проводника Медь Наличие экрана Нет

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Нет

Номинальное напряжение и ,кВ 0.66

Номинальное сечение проводника ,кв.мм



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Огнестойкость Да

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15

Свинцовая оболочка Нет

Серия ППГ-Пнг(A)-FRHF

Форма жил проводника Круглая

Цвет внешней оболочки Черный

Ширина,м 0.009

Гарантийный срок 5 лет