



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель ППГнг(А)-HF 5x25 МК (N PE) 0.66кВ (м) Цветлит 00-00140606


00-00140606

Описание

Кабели применяются для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабели предназначены для прокладки в производственных и офисных помещениях, оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной техникой, в жилых и общественных зданиях (в медицинских и учебных заведениях, магазинах и т. д.)

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.05
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Полимерная композиция без галогенов
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	160
Марка кабеля/провода	ППГнг(А)-HF
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Полимерная композиция без галогенов
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	27
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное напряжение u , кВ	0.66
Номинальное сечение проводника, кв.мм	25
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке, град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ППГнг(А)-HF
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина, м	0.05
Гарантийный срок	5 лет