



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Кабель ППГнг(А)-HF 5x35 МК (N PE) 0.66кВ (м) Цветлит 00-00140607

00-00140607

### Описание

Кабели применяются для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабели предназначены для прокладки в производственных и офисных помещениях, оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной техникой, в жилых и общественных зданиях (в медицинских и учебных заведениях, магазинах и т. д.)

### Общие

|                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Бронированный                                                        | Нет                                 |
| Вид товара                                                           | Кабель силовой                      |
| Высота,м                                                             | 0.015                               |
| Гарантийный срок                                                     | 5 лет                               |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С       | -50...50                            |
| Защитный провод заземления                                           | Да                                  |
| Изоляция жилы                                                        | Полимерная композиция без галогенов |
| Класс проводника                                                     | 2 - многопроволочная                |
| Количество жил                                                       | 5                                   |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С                | 160                                 |
| Марка кабеля/провода                                                 | ППГнг(А)-HF                         |
| Маркировка жил                                                       | Цвет                                |
| Материал внешней оболочки                                            | Полимерная композиция без галогенов |
| Материал проводника                                                  | Медь                                |
| Наличие экрана                                                       | Нет                                 |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм                                        | 29.835                              |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет                                 |
| Номинальное напряжение и ,кВ                                         | 0.66                                |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм                                | 35                                  |
| Огнестойкость                                                        | Нет                                 |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С               | -15...-15                           |
| Свинцовая оболочка                                                   | Нет                                 |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Серия

ППГнг(А)-HF

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.015