





Кабель ВВГнг(A)-FRLS 4x35 МК (N) 0.66кВ (м) Цветлит 00-00140707

28.73

Да

0.66 35

Да

00-00140707

Описание

Наружный диаметр (прибл.),мм

Номинальное напряжение и ,кВ

Огнестойкость

Номинальное сечение проводника ,кв.мм

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)

Общие

Бронированый Нет Вид товара Кабель силовой Высота,м 0.03 Гарантийный срок 5 лет -50...50 Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С Защитный провод заземления Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Класс проводника 2 - многопроволочная Количество жил Максимально допустимая температура проводника ,град.С 70 Маркировка жил Цвет Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC) Материал проводника Медный голый Нет Наличие экрана



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15

Свинцовая оболочка Нет

Серия BBГнг(A)-FRLS

Форма жил проводника Круглая

Цвет внешней оболочки Черный

Ширина,м 0.03