



Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4x50 МК
(N) 0.66кВ (м) Цветлит 00-
00140708

00-00140708

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.04
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	32.86
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	50
Огнестойкость	Да
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

ВВГнг(А)-FRLS

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.04