



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х16 МК
(N PE) 0.66кВ (м) Цветлит 00-
00140723

00-00140723

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.02
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	19.32
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U ₀ ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	16
Огнестойкость	Да
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(А)-FRLS



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Гарантийный срок

Круглая

Черный

0.02

5 лет