





Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5x6 OK (N PE) 0.66кВ (м) Цветлит 00-00140730

Да

00-00140730

Описание

Общие

Огнестойкость

Бронированый Нет Вид товара Кабель силовой Высота,м 0.02 Гарантийный срок 5 лет -50...50 Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С Защитный провод заземления Да Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Класс проводника 1 - однопроволочная 5 Количество жил Максимально допустимая температура проводника ,град.С 70 Маркировка жил Цвет Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC) Материал проводника Медный голый Нет Наличие экрана 16.2 Наружный диаметр (прибл.),мм Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да Номинальное напряжение и ,кВ 0.66 6 Номинальное сечение проводника ,кв.мм



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15

Свинцовая оболочка Нет

Серия ВВГнг(A)-FRLS

Форма жил проводника Круглая

Цвет внешней оболочки Черный

Ширина,м 0.02