



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Провод ВПП 1x2.5 380В (м) Цветлит 00-00147823



00-00147823

Описание

Провод применяется для присоединения к электрическим сетям на напряжение 380 и 660 В переменного тока частотой 50 Гц водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде под давлением до 7,09 МПа (70 атм.). Диапазон выпускаемых сечений – от 1,2 до 70 мм кв. Срок службы продукции- 6 лет.

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.005
Гарантийный срок	30 месяцев
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-40...65
Изоляция жилы	Полиэтилен (PE)
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВПП
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	6.12
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U ,кВ	0.38
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...65



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

ВПП

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.005