



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Провод ВПП 1x35 380В (м) Цветлит 00-00147832

00-00147832

### Описание

Провод применяется для присоединения к электрическим сетям на напряжение 380 и 660 В переменного тока частотой 50 Гц водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде под давлением до 7,09 МПа (70 атм.). Диапазон выпускаемых сечений – от 1,2 до 70 мм кв. Срок службы продукции- 6 лет.

### Общие

|                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Бронированный                                                        | Нет                         |
| Вид товара                                                           | Кабель силовой              |
| Высота, м                                                            | 0.014                       |
| Гарантийный срок                                                     | 30 месяцев                  |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С       | -40...65                    |
| Изоляция жилы                                                        | Полиэтилен (РЕ)             |
| Класс проводника                                                     | 5 - многопроволочная гибкая |
| Количество жил                                                       | 1                           |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С                | 70                          |
| Марка кабеля/провода                                                 | ВПП                         |
| Материал проводника                                                  | Медь                        |
| Наличие экрана                                                       | Нет                         |
| Наружный диаметр (прибл.) , мм                                       | 13.4                        |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет                         |
| Номинальное напряжение u ,кВ                                         | 0.38                        |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм                                | 35                          |
| Огнестойкость                                                        | Нет                         |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С               | -15...65                    |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Серия

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

ВПП

Круглая

Черный

0.014