



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель ППГ-Пнг(А)-HF 3x4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Технокабель 00-00148198

00-00148198

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.01
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Полимерная композиция без галогенов
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	160
Марка кабеля/провода	ППГ-Пнг(А)-HF
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Полимерная композиция без галогенов
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	4
Огнестойкость	С пониженной пожарной опасности
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина, м

ППГ-Пнг(А)-HF

Круглая

Черный

0.01