



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



Кабель АВВГнг(А)-LS 4x70 МС  
1кВ (м) Эм-кабель  
00000008309

00000008309

## Описание

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при номинальном переменном напряжении 380,500,660, 1000 и 3000 В или соответственно при постоянном напряжении 500, 750, 1000, 1500 и 4500 В. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения

## Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.036
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	350
Марка кабеля/провода	АВВГнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	32.87
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Номинальное напряжение $u$ , кВ	1
Номинальное сечение проводника, кв.мм	70
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-3-22
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке, град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВВГнг(А)-LS
Форма жил проводника	Секторная
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина, м	0.036