



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель АВВГнг(А)-LS 4х95 МС
(N) 1кВ (м) Эм-кабель
00000008310

00000008310

Описание

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при номинальном переменном напряжении 380,500,660, 1000 и 3000 В или соответственно при постоянном напряжении 500, 750, 1000, 1500 и 4500 В. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.041
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	350
Марка кабеля/провода	АВВГнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	37.71
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение и ,кВ	1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	95
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-3-22
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВВГнг(А)-LS
Форма жил проводника	Секторная
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.041
Гарантийный срок	5 лет