

Кабель АВВГнг(А)-LS 4x185 мс (N) 1кВ (м) Эм-кабель 00000008312



00000008312

Описание

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при номинальном переменном напряжении 380,500,660, 1000 и 3000 В или соответственно при постоянном напряжении 500, 750, 1000, 1500 и 4500 В. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения

Общие

| | |
|--|-----------------------|
| Бронированный | Нет |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота,м | 0.08 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 2 - многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 350 |
| Марка кабеля/провода | АВВГнг(А)-LS |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Алюминий |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 49.42 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение U _н ,кВ | 1 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--|--------------------------------|
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 185 |
| Огнестойкость | В соответствии с EN 60332-3-22 |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С | -15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Серия | АВВГнг(А)-LS |
| Форма жил проводника | Секторная |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Ширина,м | 0.08 |
| Гарантийный срок | 5 лет |