



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель АВВГнг(А)-LS 5х50 МС
(N PE) 0.66кВ (м) Эм-кабель
00000008546

00000008546

Описание

Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.04
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	34.797
Номинальное напряжение u ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	50
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВВГнг(А)-LS



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Гарантийный срок

Секторная

Черный

0.04

5 лет