



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель АВБШв 4x70 мс (N) 1кВ
(м) ЭМ-кабель 00000008991

00000008991

Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.036
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	35.27
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U _н ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	70
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-1-3
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВБШв



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Форма жил проводника

Секторная

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.036

Гарантийный срок

5 лет