





Кабель АВБШв 4х150 мс (N) 1кВ (м) Эм-Кабель 00000008993

00000008993

Описание

Кабель АВБШв 4х150 мж 1кВ (м) 2016 Эм-Кабель – силовой кабель с алюминиевой круглой жилой в качестве проводника. Представляет собой 4 алюминиевые жилы сечением 150 кв.мм, в изоляции из поливинилхлорида, бронированный двойной стальной лентой, защищенный внешней галогенсодержащей ПВХ-оболочкой, черного цвета. Рекомендован к использованию при температуре от -50 до +50С. Применяется как кабель передачи в условиях возможного механического повреждения (под землей, в тоннельной прокладке, в шахте и каналах).

Общие

Бронированый	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.047
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-5050
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	45.4
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	150



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Огнестойкость Нет

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15

Свинцовая оболочка Нет

Серия АВБШв

Форма жил проводника Секторная

Цвет внешней оболочки Черный

Ширина,м 0.047

Гарантийный срок 5 лет