



**Кабель АВБШв 4x240 мс (N)  
1кВ (м) Эм-Кабель  
00000008997**

**00000008997**

## Описание

Кабель АВБШв 4x240 мж 1кВ (м) 2016 Эм-Кабель – силовой кабель с алюминиевой круглой жилой в качестве проводника. Представляет собой 4 алюминиевые жилы сечением 240 кв.мм, в изоляции из поливинилхлорида, бронированный двойной стальной лентой, защищенный внешней галогенсодержащей ПВХ-оболочкой, черного цвета. Рекомендован к использованию при температуре от -50 до +50С. Применяется как кабель передачи в условиях возможного механического повреждения (под землей, в тоннельной прокладке, в шахте и каналах).

## Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.06
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	55.6
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	240

Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВБШв
Форма жил проводника	Секторная
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.06
Гарантийный срок	5 лет