



Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2x10 (N)
0.66кВ (м) Монэл 020002204
020002204

Описание

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.014
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения), град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника, град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение и , В	660
Номинальное сечение проводника , кв.мм	10
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке , град.С	-15...-15



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГ-Пнг(А)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.014