



Кабель ВВГнг(А)-LS 5x2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.100м) Монэл 020008600

020008600

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.19
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	80
Маркировка жил	Нет (без)
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	11.1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-3-22
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

ВВГнг(А)-LS

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.4