





Кабель ВВГнг(A)-LS 5x6 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Монэл 020008602

020008602

Общие

Бронированый Нет

Вид товара Кабель силовой

Высота,м 0.015

Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С -50...50

Защитный провод заземления Да

Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC)

Класс проводника 1 - однопроволочная

Количество жил 5

Максимально допустимая температура проводника ,град.С

Маркировка жил Нет (без)

Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC)

Материал проводника Медный голый

Наличие экрана Нет

Наружный диаметр (прибл.) ,мм 14.2

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да

Номинальное напряжение и ,В 660

Номинальное сечение проводника ,кв.мм 6

Огнестойкость В соответствии с EN 60332-3-22

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15

Свинцовая оболочка Нет

Серия ВВГнг(A)-LS



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Гарантийный срок

Круглая

Черный

0.015

5 лет