



Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 ок (N PE) 0.66кВ (м) ПромЭл 11853850

11853850

Описание

Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 плоский (м) 2016 ПромЭл – не поддерживающий горение силовой кабель. Представляет собой 3 медные жилы сечением 6 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из ПВХ-материала, в оболочке из пластика пониженной горючести. Характеризуется сниженным дымо-и газовыделением. По классу пожарной опасности относится к категории А, согласно ГОСТу Р 53315-2009. Используется в условиях повышенной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м). Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 6 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях. Поставщик: ПромЭл.

Общие

| | |
|--|-----------------------|
| Бронированный | Нет |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота,м | 0.013 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Да |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 70 |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Медь |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 14.7 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--|---------------|
| Номинальное напряжение u , кВ | 0.66 |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм | 6 |
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке, град.С | -15...-15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Серия | ВВГ-Пнг(А)-LS |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Ширина, м | 0.013 |
| Гарантийный срок | 5 лет |