



**Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2x2.5 ок  
(N) 0.66кВ (м) ПромЭл  
11854190**

**11854190**

## Описание

Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2x2.5 (м) 2016 ПромЭл – силовой кабель. Представляет собой 2 медные жилы сечением 2,5 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из полимерного материала, в оболочке из безгалогенового пластика пониженной горючести. Самозатухающий. По классу пожарной опасности относится к категории А, согласно ГОСТу Р 53315-2009. Используется в условиях возможной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м). Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 1 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях. Поставщик: ПромЭл.

## Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.008
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	9.7
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да

Номинальное напряжение и ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГ-ПнГ(А)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.008
Гарантийный срок	5 лет