





Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2.5 ок (N PE) 0.66кВ (м) ПромЭл 11854230

11854230

Описание

Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2.5 (м) 2016 ПромЭл – силовой кабель.Представляет собой 3 медные жилы сечением 2,5 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из полимерного материала, в оболочке из безгалогенового пластиката пониженной горючести. Самозатухающий. По классу пожарной опасности относится к категории A, согласно ГОСТу Р 53315-2009.Используется в условиях возможной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м).Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 1 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях. Поставщик: ПромЭл.

Общие

Бронированый	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.0103
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-5050
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	10.2
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да



Гарантийный срок

OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

5 лет

Номинальное напряжение и ,кВ 0.66 2.5 Номинальное сечение проводника ,кв.мм Огнестойкость Нет Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15 Свинцовая оболочка Нет ВВГ-Пнг(A)-LS Серия Форма жил проводника Круглая Черный Цвет внешней оболочки 0.0103 Ширина,м