



Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3x4 (N  
 PE) 0.66кВ (м) Промэл  
**13475780**

**13475780**

## Описание

### Общие

Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.006
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение и ,В	660
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	4
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Серия	ВВГ-Пнг(А)-LSLTx
Форма жил проводника	Круглая



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
[sales@nag.ru](mailto:sales@nag.ru)

Цвет внешней оболочки

Ширина, м

Черный

0.013