



## Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2x1.5 (N) 0.66кВ (м) Промэл 13475800

13475800

### Общие

Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.006
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	8.1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение u ,В	660
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Серия	ВВГнг(А)-LSLTx
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Ширина,м

0.005