



Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2.5 (N PE) 0.66кВ (м) Промэл 13475860

13475860

Общие

| | |
|--|-----------------------|
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота,м | 0.015 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Да |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 5 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 70 |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Медный голый |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 11 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение u ,В | 660 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 2.5 |
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | -15...-15 |
| Серия | ВВГнг(А)-LSLTx |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Цвет внешней оболочки | Черный |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина,м

0.015