





## Кабель ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx 3x2.5 (N PE) 0.66кВ (уп.100м) ПромЭл 13475930

13475930

## Описание

## Общие

Бронированый Нет

Вид товара Кабель силовой

Высота,м 0.12

Гарантийный срок 5 лет

Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С -50...50

Защитный провод заземления Да

Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC)

Класс проводника 1 - однопроволочная

Количество жил 3

Максимально допустимая температура проводника ,град.С 70

Маркировка жил Цвет

Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (РVС)

Материал проводника Медный голый

Наличие экрана Нет

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да

Номинальное напряжение и ,В 660

Номинальное сечение проводника ,кв.мм 2.5

Огнестойкость В соответствии с EN 60332-3-22

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Серия

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Нет

ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx

Круглая

Черный

0.34