





Кабель ВВГ-Пнг(A) 3x1.5 (бухта) 0.66кВ (м) РЭК-PRYSMIAN 1403040101

1403040101

Описание

• НАЗНАЧЕНИЕКабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1, 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. (П)- означает плоский. нг-нераспространяющий горение.(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯПрименяется в жилых, офисных и производственных помещениях. • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯПринцип действия кабеля основан на передаче электроэнергии по токоведущим жилам.Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

Общие

Нет
Кабель силовой
0.0011
-5050
Да
Поливинилхлорид (PVC)
1 - однопроволочная
3
70
ВВГ-Пнг(А)
Цвет
Поливинилхлорид (PVC)
Медь
Нет
9.4



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-1515
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГ-Пнг(А)
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.3
Гарантийный срок	5 лет