





Кабель ВВГнг(A)-LS 4x1.5 ОК (N) 0.66кВ (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 1504040101

1504040101

Описание

• НАЗНАЧЕНИЕКабели ВВГнг(A)-LS предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1, 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. (A)-категория пожарной безопасности; LS— низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke). • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯПрименяется в жилых, офисных и производственных помещениях. • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯПринцип действия кабеля основан на передаче электроэнергии по токоведущим жилам. Изоляция кабеля выполнена из материалов неподдерживающих горение.Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

Общие

Бронированый	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.0013
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-5050
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВВГнг(A)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Наружный диаметр (прибл.) ,мм	10.2
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение u ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-1515
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(A)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.36