



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2.5 ОК (N) 0.66кВ (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 1602050101


1602050101

Описание

• **НАЗНАЧЕНИЕ** Кабель предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1, 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. (А)-категория пожарной безопасности; LS— низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke). • **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Применяется в жилых, офисных и производственных помещениях. • **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** Принцип действия кабеля основан на передаче электроэнергии по токоведущим жилам. Изоляция кабеля выполнена из материалов не поддерживающих горение. Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.001
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВВГ-Пнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	9.7
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение и ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Серия

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Нет

ВВГ-Пнг(А)-LS

Круглая

Черный

0.26