



## Кабель ВВГнг(А)-LS 4x16 МК (N) 0.66кВ (м) Кавказкабель 21011380255

21011380255

### Описание

кабель силовой с 4 медными многопроволочными жилами круглой формы сечением 16 миллиметров квадратных, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности на напряжение 0,66 кВ.

### Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.024
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВВГнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	21.09
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение и ,кВ	0.66



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	16
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.024
Гарантийный срок	5 лет