



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



**Кабель ВБШвнг(А)-LS 3x1.5 ОК  
(N PE) 0.66кВ (м) Кавказкабель  
21011410169**

21011410169

## Описание

Кабель силовой с 3 медными однопроволочными жилами круглой формы сечением 1,5кв.мм, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, в броне из двух стальных оцинкованных лент, на напряжение 0,66 кВ.

## Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.01
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВБШвнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	10.924
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U ,кВ	0.66



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.01
Гарантийный срок	5 лет