



## Кабель ВБШвнг(А)-LS 5x2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Кавказкабель 21011410203

21011410203

### Описание

Кабель силовой с 5 медными однопроволочными жилами круглой формы сечением 2,5кв.мм, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, в броне из двух стальных оцинкованных лент, на напряжение 0,66 кВ.

### Общие

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Бронированный  | Да                    |
| Вид товара   | Кабель силовой        |
| Высота,м   | 0.014                 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С       | -50...50              |
| Защитный провод заземления   | Да                    |
| Изоляция жилы  | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника   | 1 - однопроволочная   |
| Количество жил   | 5                     |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С                | 70                    |
| Марка кабеля/провода   | ВБШвнг(А)-LS          |
| Маркировка жил   | Цвет                  |
| Материал внешней оболочки  | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника  | Медь                  |
| Наличие экрана   | Нет                   |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм  | 13.358                |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да                    |
| Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ                            | 0.66                  |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|  |         |
|--|---------|
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм                  | 2.5     |
| Огнестойкость  | Нет     |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | ...-15  |
| Свинцовая оболочка                                     | Нет     |
| Форма жил проводника                                   | Круглая |
| Цвет внешней оболочки                                  | Черный  |
| Ширина,м   | 0.014   |
| Гарантийный срок                                       | 5 лет   |