



## Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х6 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Кавказкабель 21011410205

21011410205

### Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.021
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВБШвнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	16.463
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	6
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	...-15



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Нет

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.021