





Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Кавказкабель 21011520170

21011520170

Описание

кабель силовой с 3 медными однопроволочными жилами круглой формы сечением 2,5 миллиметра квадратных, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения на напряжение 0,66 кВ.

Общие

Бронированый	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.011
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-5050
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВВГнг(A)-LSLTx
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	9.581
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение и ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

 Огнестойкость
 Нет

 Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С
 ...-15

 Свинцовая оболочка
 Нет

 Форма жил проводника
 Круглая

 Цвет внешней оболочки
 Черный

 Ширина,м
 0.011

 Гарантийный срок
 5 лет